

Sprühreiniger WS-2000

Spezialisiert für den professionellen Einsatz in Industrie und Montage. Entfernt porentief Fett, Öl, Staub, Verkrustungen, Schmutzreste, Ruß, etc. Ideal zur Vorbereitung von Klebeflächen. Schnelle rückstandsfreie Ablüftung durch Aktivformel. Sparsame Dosierung über Spezialsprühkopf. Gummi- und Kunststoffteile vor der Anwendung auf Verträglichkeit prüfen.

Eigenschaften:

- ideal zur Vorbereitung von Klebeflächen
- schnelle rückstandsfreie Ablüftung
- entfernt porentief Fett, Öl, Staub, Verkrustungen, Schmutzreste, Ruß, etc.

Technische Daten:

Farbe:	transparent
Geruch:	nach Lösemittel
Lagertemperatur:	+5 °C bis max. +25 °C

Anwendung:

Produkt aus einer Entfernung von ca. 20-30 cm auf die Oberfläche aufsprühen, einwirken und ablüften lassen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Anwendung wiederholen.

Achtung:

Thermoplaste wie Gummi, PVC, Plexiglas, Polystyrol und einfache Lackanstriche könnten angelöst werden. Vor der Anwendung, Oberfläche auf Verträglichkeit testen!

Haltbarkeit:

24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Verpackung:

Sprühreiniger ist in 500 ml Aerosoldosen lieferbar. VPE = 12 Stück
Artikel-Nummer: 0346720000500

Sprühreiniger ist in 5 l Kanister lieferbar. VPE = 1 Stück
Artikel-Nummer: 0413120000005



Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Produkteigenschaften erreicht werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwortung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz.